

**Комплекс оборудования
для малоэтажного каркасно-панельного домостроения по SIP-технологии**

на 1 февраля 2024г.

	УИП-6М	Полуавтоматическая линия для изготовления СИП-панелей	Возможность изготовления панелей длиной.....до 6м Производительность линии (расчетная)до 360 панелей/смена Площадь для рабочей эксплуатации линии.....21,0 х 5,0м Высота помещения.....не менее 3,0м Персонал.....3 чел Не требует устройства специального фундамента	2 990 000
	УИП-6М-3	Полуавтоматическая линия для изготовления СИП-панелей	Возможность изготовления панелей длиной.....до 3,2м Производительность линии (расчетная).....до 240 панелей/смена Площадь для рабочей эксплуатации линии.....11,0 х 6,0 Высота помещения.....не менее 3,0м Персонал.....2 - 3 чел Не требует устройства специального фундамента	2 350 000
	УИП-6М-3А	Полуавтоматическая линия для изготовления СИП-панелей	Возможность изготовления панелей длиной.....до 3,2м Производительность линии (расчетная).....до 240 панелей/смена Площадь для рабочей эксплуатации линии.....11,0 х 3,5м Высота помещения.....не менее 2,5м Персонал.....2-3 чел	2 090 000
	УИП-6М-ЗКР «КОМПАКТ» (Ручной привод)	Оборудование для изготовления СИП-панелей	Возможность изготовления панелей длиной.....до 3,2м Производительность линии (расчетная).....до 100 панелей/смена Площадь для размещения линии.....5,0 х 3,5м Высота помещения.....не менее 3,0м Персонал.....2 чел	1 190 000
	СС-1Д	Форматно-раскrojный станок для раскrojа СИП-панелей	Станок предназначен для раскrojа СИП-панелей в заводских условиях. Раскroj СИП-панелей под углом 90-40 град. (аспирационная установка поставляется дополнительно)	390 000
	СС-1Д-У	Форматно-раскrojный станок для раскrojа СИП-панелей	Станок предназначен для раскrojа СИП-панелей в заводских условиях. Раскroj СИП-панелей под 90 град. (аспирационная установка поставляется дополнительно)	330 000
	СФП-200	Фрезерный станок для формирования паза в пенополистироле СИП-панелей	Назначение станка - формирование паза в пенополистироле СИП-панелей механическим способом в заводских условиях (аспирационная установка поставляется дополнительно)	190 000
	РЭ-100 (150, 200)	Термонож для выборки пенополистирола в СИП-панелях	Предназначен для выборки паза в пенополистироле в СИП-панелях в полевых условиях. Выпускается в следующих типоразмерах (мм): 100, 150, 200.	4 000