

Конструкционные теплоизоляционные панели (SIP-панели)

ОСП-3						
1250 x 2500 x 124	100	12	5 250	1 680	6 670	2 134
1250 x 2500 x 174	150	12	6 050	1 936	8 050	2 576
1250 x 2500 x 224	200	12	6 850	2 192	9 430	3 018
1250 x 2800 x 124	100	12	5 800	1 657	7 400	2 114
1250 x 2800 x 174	150	12	6 700	1 914	8 950	2 557
1250 x 2800 x 224	200	12	7 600	2 171	10 500	3 000
623 x 2500 x 174	150	12	3 100	1 975	3 990	2 541
623 x 2500 x 224	200	12	3 500	2 229	4 690	2 987
623 x 2800 x 174	150	12	3 420	1 954	4 440	2 537
623 x 2800 x 224	200	12	3 870	2 211	5 220	2 983
ЦСП						
1250 x 2700 x 120	100	10	8 320	2 462	9 860	2 917
1250 x 2700 x 170	150	10	9 190	2 719	11 360	3 361
1250 x 2700 x 220	200	10	10 060	2 976	12 850	3 802
1250 x 3200 x 120	100	10	8 900	2 225	10 730	2 683
1250 x 3200 x 170	150	10	9 930	2 483	12 520	3 130
1250 x 3200 x 220	200	10	10 970	2 743	14 300	3 575

СИП вставки для соединения СИП панелей (руб/шт)

Размеры	Длина (мм)			
	2400	2700	1150	523
ширина x толщина				
100 x 100	525	580	250	109
100 x 150	605	670	280	126
100 x 200	685	760	320	142

Примечания:

- пенополистирол марки ППС14(ГОСТ)
- базальтовая вата плотностью 100-120кг./м.куб

623* - в данном размере допускается отклонение +, - 2мм.
Базовая глубина паза по всему периметру панели - 50мм.

Продукция сертифицирована.

