

Конструкционные теплоизоляционные панели (SIP-панели)

изготовленные на сертифицированном специализированном оборудовании УИП-6М-3 по ТУ-5362-001-86159909-2010. Панели имеют высокие показатели геометрических характеристик и заранее заданную глубину паза с максимальной точностью исполнения.

Фото материала	Размеры SIP-панели	Толщина утеплителя (мм)	Толщина обкладки (мм)	Стоимость			
				EGGER		KRONOSPAN	
				панель	м/кв	панель	м/кв
OSB - пенополистирол - OSB							
	1250 x 2500/2800 x 118	100	*9	х	х	х	х
	1250 x 2500/2800 x 168	150	*9	х	х	х	х
	1250 x 2500 x 124	100	12	3 400	1 088	2 900	928
	1250 x 2500 x 174	150	12	3 880	1 242	3 300	1 056
	1250 x 2500 x 224	200	12	4 350	1 392	3 800	1 216
	1250 x 2800 x 124	100	12	3 700	1 057	3 200	914
	1250 x 2800 x 174	150	12	4 200	1 200	3 700	1 057
	1250 x 2800 x 224	200	12	4 750	1 357	4 250	1 214
	623* x 2500 x 174	150	12	1 990	1 274	1 700	1 088
	623* x 2500 x 224	200	12	2 200	1 408	1 950	1 248
623* x 2800 x 174	150	12	2 100	1 200	1 900	1 086	
623* x 2800 x 224	200	12	2 400	1 371	2 150	1 229	
ЦСП - *пенополистирол - ЦСП							
	1250 x 2700 x 120	100	10	3 890	1 153		
	1250 x 2700 x 170	150	10	4 400	1 304		
	1250 x 2700 x 220	200	10	4 690	1 390		
OSB - минераловатная плита - OSB							
	1250 x 2500 x 124	100	12	4 150	1 328	3 990	1 258
	1250 x 2500 x 174	150	12	4 940	1 581	4 810	1 494
	1250 x 2500 x 224	200	12	5 730	1 834	5 580	1 747
	1250 x 2800 x 124	100	12	4 540	1 297	4 390	1 237
	1250 x 2800 x 174	150	12	5 420	1 549	5 280	1 471
	1250 x 2800 x 224	200	12	6 290	1 797	6 130	1 723
	623* x 2500 x 174	150	12	2 570	1 645	2 430	1 555
	623* x 2500 x 224	200	12	2 960	1 894	2 840	1 843
	623* x 2800 x 174	150	12	2 810	1 606	2 670	1 531
623* x 2800 x 224	200	12	3 250	1 857	3 120	1 806	
SIP-вставки для соединения SIP-панелей (руб/шт)							
	100x100x2500(2800)			375 (395)			
	100x150x2500(2800)			435 (465)			
	100x150x1150			220			
	100x200x1150			235			

Примечания:

- * - панели на OSB-3 толщиной 9 мм: требуется уточнение по возможности и срокам изготовления.
- ** - ЦСП (цементно-стружечная плита толщиной) 10мм производства компании ТАМАК (Тамбов, Россия).
- *** - пенополистирол марки ПСБ-С-25 (ГОСТ)
- 623* - в данном размере допускается отклонение +, - 2мм.
- Базовая глубина паза по всему периметру - 50мм.

Продукция сертифицирована.