

**Комплекс оборудования  
для малоэтажного каркасно-панельного домостроения по SIP-технологии**

на 10 мая 2022г.

	<b>УИП-6М</b>	<b>Полуавтоматическая линия</b> для изготовления СИП-панелей	Возможность изготовления панелей длиной.....до 6м Производительность линии (расчетная) .....до 240 панелей/смена Площадь для рабочей эксплуатации линии.....21,0 х 5,0м Высота помещения.....не менее 2,5м Персонал.....3 - 4 чел Не требует устройства специального фундамента	<b>2 990 000</b>
	<b>УИП-6М-3</b>	<b>Полуавтоматическая линия</b> для изготовления СИП-панелей	Возможность изготовления панелей длиной.....до 3,2м Производительность линии (расчетная).....до 160 панелей/смена Площадь для рабочей эксплуатации линии.....11,0 х 6,0 Высота помещения.....не менее 2,5м Персонал.....2 - 3 чел Не требует устройства специального фундамента	<b>2 350 000</b>
	<b>УИП-6М-3А</b>	<b>Полуавтоматическая линия</b> для изготовления СИП-панелей	Возможность изготовления панелей длиной.....до 3,2м Производительность линии (расчетная).....до 160 панелей/смена Площадь для рабочей эксплуатации линии.....11,0 х 3,5м Высота помещения.....не менее 2,5м Персонал.....2-3 чел	<b>1 990 000</b>
	<b>УИП-6М-ЗКР «КОМПАКТ»</b> (Ручной привод)	<b>Оборудование</b> для изготовления СИП-панелей	Возможность изготовления панелей длиной.....до 3,2м Производительность линии (расчетная).....до 80 панелей/смена Площадь для размещения линии.....5,0 х 3,5м Высота помещения.....не менее 2,5м Персонал.....2 чел	<b>1 200 000</b>
	<b>СС-1Д</b>	<b>Форматно-раскrojный станок</b> для раскrojа СИП-панелей	Станок предназначен для раскrojа СИП-панелей в заводских условиях. Раскroj СИП-панелей под углом до 90-45 град. (аспирационная установка поставляется дополнительно)	<b>400 000</b>
	<b>СС-1Д-У</b>	<b>Форматно-раскrojный станок</b> для раскrojа СИП-панелей	Станок предназначен для раскrojа СИП-панелей в заводских условиях. Раскroj СИП-панелей только под 90 град. (аспирационная установка поставляется дополнительно)	<b>330 000</b>
	<b>СФП-200</b>	<b>Фрезерный станок</b> для формирования паза в пенополистироле СИП-панелей	Назначение станка - формирование паза в пенополистироле СИП-панелей механическим способом в заводских условиях (аспирационная установка поставляется дополнительно)	<b>170 000</b>
	<b>РЭ-100</b>	<b>Термонож</b> для выборки пенополистирола в СИП-панелях	Предназначен для выборки паза в пенополистироле в СИП-панелях в полевых условиях. Выпускается в следующих типоразмерах (мм): 100, 150, 200.	<b>4 000</b>