

**Комплекс оборудования
для малоэтажного каркасно-панельного домостроения по SIP-технологии**

на 20 января 2022г.

	УИП-6М	Полуавтоматическая линия для изготовления СИП-панелей	Возможность изготовления панелей длиной.....до 6м Производительность линии (расчетная)до 240 панелей/смена Площадь для рабочей эксплуатации линии.....21,0 х 5,0м Высота помещения.....не менее 2,5м Персонал.....3 - 4 чел Не требует устройства специального фундамента	2 700 000
	УИП-6М-3	Полуавтоматическая линия для изготовления СИП-панелей	Возможность изготовления панелей длиной.....до 3м Производительность линии (расчетная).....до 160 панелей/смена Площадь для рабочей эксплуатации линии.....11,0 х 6,0 Высота помещения.....не менее 2,5м Персонал.....2 - 3 чел Не требует устройства специального фундамента	1 900 000
	УИП-6М-3А	Полуавтоматическая линия для изготовления СИП-панелей	Возможность изготовления панелей длиной.....до 3м Производительность линии (расчетная).....до 160 панелей/смена Площадь для рабочей эксплуатации линии.....11,0 х 3,5м Высота помещения.....не менее 2,5м Персонал.....2-3 чел	1 600 000
	УИП-6М-3К «КОМПАКТ» (Привод Автомат)	Оборудование для изготовления СИП-панелей	Возможность изготовления панелей длиной.....до 3м Производительность линии (расчетная).....до 100 панелей/смена Площадь для размещения линии.....5,0 х 2,5м Высота помещения.....не менее 2,5м Персонал.....2 чел	1 150 000
	УИП-6М-3КР «КОМПАКТ» (Ручной привод)	Оборудование для изготовления СИП-панелей	Возможность изготовления панелей длиной.....до 3м Производительность линии (расчетная).....до 80 панелей/смена Площадь для размещения линии.....5,0 х 3,5м Высота помещения.....не менее 2,5м Персонал.....2 чел	750 000
	СС-1Д	Форматно-раскроечный станок для раскроя СИП-панелей	Станок предназначен для раскроя СИП-панелей в заводских условиях. Раскрой СИП-панелей под углом до 90-45 град. (аспирационная установка поставляется дополнительно)	310 000
	СС-1Д-У	Форматно-раскроечный станок для раскроя СИП-панелей	Станок предназначен для раскроя СИП-панелей в заводских условиях. Раскрой СИП-панелей только под 90 град. (аспирационная установка поставляется дополнительно)	260 000
	СФП-200	Фрезерный станок для формирования паза в пенополистироле СИП-панелей	Назначение станка - формирование паза в пенополистироле СИП-панелей механическим способом в заводских условиях (аспирационная установка поставляется дополнительно)	150 000
	РЭ-100	Термонож для выборки пенополистирола в СИП-панелях	Предназначен для выборки паза в пенополистироле в СИП-панелях в полевых условиях. Выпускается в следующих типоразмерах (мм): 100, 150, 200.	4 000